Quiprocalt	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	P.I. Empalme. C./ Barcelona, nave 5 D. 43712 Llorenç del Penedès (TARRAGONA). Tf.: 977 698 618. Fax: 977 698 642

QUIPROAGUA 350 C.C.

INHIBIDOR DE CORROSIÓN, REGULADOR DE PH Y DISPERSANTE CIRCUITOS CERRADOS

PROPIEDADES: ***Quiproagua 350 C.C.*** **®.** Producto químico especifico para circuitos cerrados, dado que este tipo de circuitos, el único tratamiento que admiten, es el derivado de mezclas de potentes inhibidores de corrosión y estabilizantes de dureza, así como reguladores de pH. El ***Quiproagua 350 C.C.*** ® es además, altamente estable en los circuitos de recirculación y soporta cambios de temperatura. Así mismo no afectan a la conductividad del sistema. Producto formulado con mezclas de inhibidores de corrosión en base a molibdato para proteger los metales ferrosos, derivados del ácido fosfónico, poliacrilato y azoles para la protección del cobre. El molibdato, funciona en presencia de oxigeno convirtiendo la hematita a magnetita, gran habilidad en controlar el ataque por pitting. Los estabilizantes de durezas actúan en el circuito previniendo la concentración calcio y magnesio, con el objeto de que el mismo se encuentre en las condiciones ideales para ser eliminado, además de redisolver y destruir la estructura cristalina de los posibles depósitos de características incrustantes existentes en el circuito.

APLICACIONES: Inhibidor de corrosión, regulador de pH, dispersante y antincrustante. Circuitos cerrados.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Se dosifica directamente al circuito. Residual de producto entre 50 y1 50 ppm Mo_4. Según características del agua de aportación.

PRESENTACIÓN: Liquido amarillento, olor ligero. Bidones de 25 – 200 – 1000 Kilos.

Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos o pruebas que se consideran aceptables; sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están bajo el control de QUIPROCALT, no se da ninguna garantía, expresa o implícita, de los efectos del producto, ni de los resultados que se obtengan, así como tampoco del uso incorrecto del producto. El comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resulten del uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. No debe tomarse este boletín como licencia para operar o como recomendación para infringir cualquier patente.