Quiprocalt	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	P.I. Empalme. C./ Barcelona, nave 5 D. 43712 Llorenç del Penedès (TARRAGONA). Tf.: 977 698 618. Fax: 977 698 642

QUIPROAGUA 400 C.V.R.

REDUCTOR DE OXIGENO CALDERAS DE VAPOR

PROPIEDADES: El reconocimiento del papel desempeñado por el oxigeno disuelto en la corrosión interna de una caldera, nos ha motivado para desarrollar nuestro producto ***Quiproagua 400 C.V.R.*** ® el cual absorbe el oxigeno, evitando así la formación de oxido férrico y puntos de oxidación (pitting) en un generador de vapor. Desarrollado para ser utilizado específicamente en calderas de baja y media presión, su formación está basada en la presencia de sulfito catalizado con una elevada concentración del mismo, lo que nos permite poder trabajar con diferentes dosis, dependiendo del grado de necesidad de cada instalación, originando así un importante ahorro en los costes de tratamiento.

APLICACIONES: Reductor de oxigeno disuelto para aguas de alimentación de caldera de baja y media presión. $P < 40$ Bar.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Dosificar lo más cerca posible de la entrada del agua a la caldera (salida del desgasificador), evitando donde se pueda evaporar. Las concentraciones oscilan entre los 20 y 60 ppm SO_3. Para un correcto tratamiento debe dosificarse in-line con un antincrustante.

PRESENTACIÓN: Liquido ligeramente opaco, inodoro. Bidones de 25 – 200 – 1000 Kilos.

Puede entrar en contacto con alimentos. Componentes recomendados por la regulación **FDA.**

Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos o pruebas que se consideran aceptables; sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están bajo el control de QUIPROCALT, no se da ninguna garantía, expresa o implícita, de los efectos del producto, ni de los resultados que se obtengan, así como tampoco del uso incorrecto del producto. El comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resulten del uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. No debe tomarse este boletín como licencia para operar o como recomendación para infringir cualquier patente.