Quiprocalt	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	P.I. Empalme. C./ Barcelona, nave 5 D. 43712 Llorenç del Penedès (TARRAGONA). Tf.: 977 698 618. Fax: 977 698 642

QUIPROAGUA 9503

CONTROL pH CONDENSADOS, DISPERSANTE, ANTIINCRUSTANTE CALDERAS DE VAPOR

PROPIEDADES: Producto multifuncional que protege el tanque de alimentación, la caldera y las líneas de condensados.

Utiliza en su formula Dimetil amida en solución, como inhibidor de corrosión filmante en los sistemas de vapor / condensados formando un film hidrodinámico, y evitando la corrosión, siendo estable a pH bajo. Las aminas filmantes protegen las partes metálicas mediante una película monomolecular, sin afectar la transferencia de calor. La película se extiende sobre todas las partes metálicas: en el tanque de agua de alimentación, en la caldera, en las líneas de condensado, y es totalmente independiente de la concentración de oxígeno y la temperatura del agua de alimentación. Combinado con sulfito sódico catalizado como secuestrante de oxigeno y polímero como dispersante para la eliminación fácil y rápida de los lodos, favoreciendo el intercambio térmico, ahorro en purgas y energía.

APLICACIONES: Control de pH línea condensados, dispersante**,** desincrustante, antincrustante y acondicionador de lodos. Producto de acondicionamiento de calderas de baja y media presión. P < 40 Bar.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Dosificar en el tanque de alimentación. Ph condensados 8.0-8.5. Residual de producto entre 10 y 40 ppm de SO^3

PRESENTACIÓN: Liquido color amarillo, olor orgánico. Bidones de 25 – 200 – 1000 Kilos.

Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos o pruebas que se consideran aceptables; sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están bajo el control de QUIPROCALT, no se da ninguna garantía, expresa o implícita, de los efectos del producto, ni de los resultados que se obtengan, así como tampoco del uso incorrecto del producto. El comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resulten del uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. No debe tomarse este boletín como licencia para operar o como recomendación para infringir cualquier patente.