Quiprocalt	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	P.I. Empalme. C./ Barcelona, nave 5 D. 43712 Llorenç del Penedès (TARRAGONA). Tf.: 977 698 618. Fax: 977 698 642

QUIPROAGUA RO 610

REDUCTOR DE CLORO

PROPIEDADES: ***Quiproagua RO 610*** ® como principal aplicación la eliminación del Cloro, este último es extremadamente agresivo con las membranas de osmosis y a su vez reacciona también con las Cloraminas. Es un excelente agente reductor.

APLICACIONES: ***Quiproagua RO 610*** ® tiene como principal aplicación la eliminación del Cloro, este último es extremadamente agresivo con las membranas de osmosis inversa degradándolas (membranas de poliamida o polisulfona) y a su vez reacciona también con las Cloraminas (sustancias clasificadas por la FDA como cancerígenas).

Es un excelente agente reductor y la dosificación correcta del mismo en sistemas de OI funciona como reemplazo de los filtros de carbón activado en la adsorción de muchos compuestos clorados, o como refuerzo en la protección de membranas de OI. El límite máximo permitido en la corriente de agua es de 0.2 ppm.

Como producto de la reacción química se producen sulfatos los cuales son retenidos en los microfiltros duales o filtros de multietapas, junto con cualquier otra partícula en suspensión que pudieran dañar las membranas de ósmosis.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: La dosificación se realiza en proporciones precalibradas según el tipo de agua a tratarse.

PRESENTACIÓN: Liquido amarillo transparente. Bidones de 25 - 1300 Kilos.

Puede entrar en contacto con alimentos, apta industria alimentaria. Componentes recomendados por la regulación **FDA.**

Las recomendaciones dadas en este boletín están basadas en ensayos o pruebas que se consideran aceptables; sin embargo, como el manejo y la aplicación del producto no están bajo el control de QUIPROCALT, no se da ninguna garantía, expresa o implícita, de los efectos del producto, ni de los resultados que se obtengan, así como tampoco del uso incorrecto del producto. El comprador debe asumir toda responsabilidad, inclusive accidentes o perjuicios que resulten del uso incorrecto del producto como tal, o en combinación con otros materiales. No debe tomarse este boletín como licencia para operar o como recomendación para infringir cualquier patente.